



www.mitas-tires.com



Радиални гуми за Трактори



Снимка: HC 2000

HC 2000 & HC 1000

Нова VF (Very High Flexion) гума за трактори с голяма мощност

- По-ниско работно налягане осигурява отлично сцепление.
- По-добро опазване на почвата благодарение на намалено уплътняване.
- По-голяма товароносимост за по-голяма ефективност при транспорт.

Налични размери HC2000				HC 1000	
VF 420/85 R 28	151D	VF 480/70 R 38	172D	VF 650/65 R 38 NRO	180D
VF 540/65 R 30	155D	VF 520/85 R 42	174B	VF 380/90 R 46	173D
VF 540/65 R 30	161D	VF 650/65 R 42	170D	VF 750/60 R 46 NRO	189D
VF 600/70 R 30	165D	VF 710/70 R 42	179D	VF 380/105 R 50	176D
VF 380/85 R 34	149D	VF 480/80 R 46	164D	VF 480/80 R 50	181D
VF 420/85 R 34	154D	VF 480/80 R 46	175D	VF 320/105 R 54	169D
VF 540/65 R 34	163D	VF 480/95 R 50	170B		
VF 380/95 R 38	154B	VF 380/105 R 54	168B		

Радиални гуми за Трактори



SFT (Super Flexion Tyre)

Максимална товароносимост и сцепление

- Специално разработена за употреба на трактори с голяма мощност.
- По-лека стъпка в почвата за повишени добиви.
- Максимално сцепление и изключителна производителност.

Налични размери					
620/75 R 26	166A8	620/75 R 30	166D	650/85 R 38	173D
750/65 R 26	166D	710/55 R 30	159D	710/70 R 38	166D
750/65 R 26	171D	710/60 R 30	162D	710/70 R 38	171D
540/65 R 28	142D	750/55 R 30	162D	800/70 R 38	173D
600/65 R 28	154D	650/60 R 34	159D	800/70 R 38	178D
600/70 R 28	157D	650/65 R 34	161D	900/60 R 38	172D
600/70 R 28	161D	710/60 R 34	164D	900/60 R 38	178D
540/65 R 30	150D	650/65 R 38	157D	580/85 R 42	163D
600/70 R 30	152D	650/75 R 38	169D	650/75 R 42	165D
				680/80 R 42	180D
				710/70 R 42	173D
				710/75 R 42	175D
				IF 900/60 R 42 CFO	192A8
				900/60 R 42	180D
				IF 710/65 R 46	183D
				710/65 R 46	174D

Радиални гуми за Трактори



SST (Silent Speed Tyre)

Радиална гума с ниско ниво на шум за висока скорост, комфорт и тихо пътуване по шосе

- По-ниско ниво на шума с до 6dB(A) в кабината повишава концентрацията и намалява стреса.
- Понижено съпротивление при търкаляне, дълъг живот и висока устойчивост на повреди.
- Възможност за най-висока скорост до 70 км/ч.

Налични размери	
600/65 R 38	153D
650/65 R 38	157D
710/70 R 38	171D
650/65 R 42	165D
710/70 R 42	173D
710/75 R 42	175D

Радиални гуми за Трактори



AC 65

Мощна широка гума за всякакви приложения

- Лека стъпка в почвата и на затревени настилки.
- Комфортна при висока скорост на шосето, до 65 км/ч.
- Много голям капацитет при транспорт поради големия обем въздух.
- Изключително икономична благодарение на отличното сцепление и износоустойчивата каучукова протекторна смес.

Налични размери		
320/65 R 16	117D	540/65 R 28
420/65 R 20	125D	600/65 R 28
440/65 R 24	128D	540/65 R 30
480/65 R 24	133D	600/65 R 30
540/65 R 24	140D	540/65 R 34
540/65 R 24	146D	600/65 R 34
440/65 R 28	131D	600/65 R 34
480/65 R 28	136D	540/65 R 38
		600/65 R 38
		650/65 R 38
		650/65 R 38
		650/65 R 38
		710/70 R 38
		650/65 R 42
		165D

Радиални гуми за Трактори



HC 70

Еталонът за универсалност в сегмента широки гуми 70-та серия

- По-голяма товароносимост от стандартната 70 серия.
- Опазване на почвата благодарение на заобления дизайн на раменете и протекторните блокове.
- Широките рамене предлагат комфортно и безопасно движение на шосето.
- Ниски оперативни разходи благодарение на минимизирано приплъзване.

Налични размери		
320/70 R 24	116D	420/70 R 28
360/70 R 24	122D	480/70 R 28
380/70 R 24	125D	420/70 R 30
420/70 R 24	130D	480/70 R 30
480/70 R 24	138D	480/70 R 30
380/70 R 28	127D	480/70 R 34
		143D
		480/70 R 34
		140D
		144A8
		149A8
		155A8
		169A8
		151A8
		155D

Радиални гуми за Трактори



AC 85

Модерна универсална стандартна гума за всякакви приложения

- Радиална гума с балансиран характер, такава е подходяща за голям брой приложения както на полето, така и на шосето.
- Голямата контактна площ прави гумата подходяща за работа на трева.
- Дълъг живот благодарение на износоустойчивия каучуков компонент.

Налични размери							
280/85 R 20	112A8	280/85 R 28	118A8	420/90 R 30	147A8	380/80 R 38	142A8
320/85 R 20	119A8	320/85 R 28	124A8	460/85 R 30	145A8	380/95 R 38	147D
280/85 R 24	115A8	340/85 R 28	127A8	380/85 R 34	146A8	420/85 R 38	144A8
320/85 R 24	122A8	380/85 R 28	133A8	420/85 R 34	142A8	460/85 R 38	149A8
340/85 R 24	125A8	420/85 R 28	139A8	420/85 R 34	147A8	520/85 R 38	155A8
380/85 R 24	131A8	380/85 R 30	135A8	460/85 R 34	147A8	520/85 R 38	169A8
420/85 R 24	137A8	420/85 R 30	140A8	340/85 R 38	133A8	480/80 R 42	151A8
						480/95 R 50	164D



HC 3000 & HC 3000 R

Нова Very High Flexion (VF) гума за комбайни (Cyclic Field Operation – CFO)

- Пониженото работно налягане предоставя отлично ниво на сцепление.
- По-голяма товараносимост за по-добра транспортна ефективност.
- По-голямо контактното петно за по-добро опазване на почвата и по-малко уплътняване.

Налични размери			
VF 750/65 R 26 CFO	180B	VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8	VF 710/70 R 42 CFO	190B
VF 580/80 R 34 CFO	178B	VF 710/70 R 42 CFO	193B
VF 520/85 R 42 CFO	177B		

* шарка на протектора HC 3000 R



SFT CHO (Cyclic Harvesting Operation)

По-голям товар при по-ниско налягане

- Максимална товараносимост за Циклични Жътвени Операции.
- Минимално работно налягане при циклични жетвени операции.
- Добра стабилност и управление на шосето.
- Намалва почвеното уплътняване благодарение на голямото контактното петно.
- Отговаря на всички законови изисквания (ограничения на ширината на МПС).

Налични размери					
680/85 R 32 CHO	178A8*	1050/50 R 32 CHO	184A8	900/60 R 38 CHO	181D
800/70 R 32 CHO	175A8	1250/50 R 32 CHO	194A8	680/80 R 42 CHO	180D
900/60 R 32 CHO	176A8	680/80 R 38 CHO	179D	800/70 R 42 CHO	182D
900/70 R 32 CHO	182A8	800/70 R 38 CHO	178D	900/60 R 42 CHO	183D
900/70 R 32 CHO	188A8	800/70 R 38 CHO	181D		

* шарка на протектора AC 70 G



SFT, AC 70 H/G/N & AC 75 G

Икономична гума за леко стъпване на комбайните в почвата

- Гума за комбайни с голяма товараносимост и ниско експлоатационно налягане.
- Равномерно разпределение на налягането в широкото контактното петно минимизира уплътняването в почвата.
- Ниско ниво на вибрации на шосетата.
- Голям пробег.

Налични размери SFT			AC 70 H/G/N & AC 75 G		
1000/50 R 25	178A8	1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	167 A8 ²
620/75 R 26	166B	1250/50 R 32	194A8	650/75 R 32	167 A8 ¹
620/75 R 30	166D	900/60 R 38	178D	IF 650/75 R 32 CFO	176 A8 ¹
800/70 R 32	175A8	580/85 R 42	163D	650/75 R 32	172 A8 ³
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	168D	680/85 R 32	178 A8 ³
900/60 R 32	181A8	680/80 R 42	180D	800/65 R 32	172 A8 ²
900/70 R 32	188A8	IF 900/60 R 42 CFO	192A8	800/65 R 32	178 A8 ⁴
1050/50 R 32	178A8				

¹AC 75 G; ²AC 70 H; ³AC 70 G; ⁴AC 70 N

Снимка: SFT



AGRITERRA 02, 03 & 04

Мощни гуми за транспорт

- Одобрени за скорости до 65 км/ч.
- Ниското съпротивление при търкаляне намалява разхода на гориво.
- Заоблените рамене осигуряват опазване на тревните площи.

Налични размери AGRITERRA 02				AGRITERRA 03 & 04	
500/60 R 22.5 IMP	161D	600/55 R 26.5 IMP	165D	600/60 R 30.5 IMP	173D ⁴
560/45 R 22.5 IMP	152D	650/55 R 26.5 IMP	169D	680/60 R 30.5 IMP	176D ³
560/45 R 22.5 IMP	160D	650/65 R 26.5 IMP	174D	750/60 R 30.5 IMP	181D ³
560/60 R 22.5 IMP	165D	710/50 R 26.5 IMP	170D	800/65 R 32 IMP	185D ⁴
600/50 R 22.5 IMP	163D	800/45 R 26.5 IMP	174D		
600/50 R 22.5 IMP	167D	710/50 R 30.5 IMP	173D		
620/40 R 22.5 IMP	158D	850/50 R 30.5 IMP	182D		
710/45 R 22.5 IMP	165D				

³ AGRITERRA 03; ⁴ AGRITERRA 04

Снимка: AGRITERRA 02



HCM (High Capacity Municipal)

Универсална тиха гума за всякакви настилки и приложения

- Особено подходяща за трактори и оборудване, работещо в комунални условия и поддръжка на пътища.
- Отлична здравина благодарение на радиалната конструкция със стоманен подпротектор и уникален дизайн на централната протекторна част.
- Отлично сцепление благодарение на повече ръбове на протекторните блокове.
- Различна ширина на раменете на блоковете за по-добро сцепление в по-дълбоки терени.

Налични размери					
340/80 R 18 IND	138D	360/80 R 28 IND	141D	440/80 R 34 IND	155D
360/80 R 20 IND	143D	440/80 R 28 IND	151D	480/80 R 34 IND	159D
360/80 R 24 IND	139D	440/80 R 30 IND	153D	480/80 R 38 IND	161D
400/80 R 24 IND	144D	400/80 R 28 IND	146D	540/80 R 38 IND	167D
440/80 R 24 IND	149D	540/65 R 30 IND	156D	650/65 R 42 IND	171D



TI-20 & TI-22

Универсална радиална гума, подходяща за селскостопански, строителни и пътностроителни дейности.

- Усъвършенстван протекторен дизайн, подходящ дори за меки настилки.
- Отлична здравина.

Налични размери TI-20 & TI-22	
340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

* шарка на протектора TI-22



MPT-01

Двигателна гума за широк спектър селскостопански приложения

- Отлично сцепление.
- Добро самопочистване.

Налични размери MPT-01	
280/80-18 (10.5-18)	130B, 140B
340/80-18 (12.5-18)	132B, 135B, 145B
340/80-20 (12.5-20)	133B, 136B
405/70-20 (16/70-20)	14PR, 16PR
405/70-24 (16/70-24)	14PR

Дистрибутор:

Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3
106 00 Prague 10
Czech Republic

Пълната гама гуми може да откриете на www.mitas-tires.com или в техническата документация на Mitas.