

Pneumatiky pro stavební a manipulační techniku



CHYTRÝ PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Mitas

Radiální pneumatiky pro stavební stroje



EM-01

Radiální pneumatiky pro stavební stroje

- Nesměrový dezén pro univerzální použití.
- Vhodný především pro nakladače, teleskopické nakladače, rýpadlové nakladače, dampry a podobné stroje pro lehčí stavební práce.
- Celooceľová radiální konstrukce.

Dostupné rozměry	
365/70 R 18	135 B/146 A2
405/70 R 18 (16/70 R 18)	141 B/153 A2
405/70 R 18 (16/70 R 18)	156 B/168 A2
335/80 R 20 (12.5 R 20)	136 B/147 A2
365/80 R 20 (14.5 R 20)	141 B/153 A2
405/70 R 20 (16/70 R 20)	143 B/155 A2
405/70 R 24 (16/70 R 24)	146 B/158 A2
500/70 R 24 IND	164 A8/164 B

Diagonální pneumatiky pro stavební stroje



EM-60

Spolehlivé pneumatiky pro náročnou stavební a těžební práci

- Dezén vyvinutý pro těžké stavební stroje a ostatní techniku pracující v kombinovaném provozu.
- Velmi dobré samočisticí vlastnosti.

Dostupné rozměry	
15.5 – 25	12 PR
17.5 – 25	16, 22 PR
20.5 – 25	16, 20, 24 PR
23.5 – 25	20, 28 PR
26.5 – 25	28, 32 PR

Jeřábové pneumatiky



CR-01

Radiální pneumatika s nesměrovým asymetrickým dezénem

- Otevřené dezénové bloky poskytují skvělý záběr a dobré samočisticí schopnosti při mimosilničním použití.
- Nejhlubší dezén ve své kategorii.
- Homologace M+S.

Dostupné rozměry	
385/95 R 25	170 F
445/95 R 25	174 F
525/80 R 25	176 F



CR-02

Nová jeřábová pneumatika s vylepšenou výkonností

- Snížená spotřeba pohonných hmot díky celooceľové radiální konstrukci s nižším valivým odporem.
- Zvýšený jízdní komfort a nízká hluchost při vyšší rychlosti v silničním provozu.
- Homologace M+S.

Dostupné rozměry	
445/95 R 25	174 F

Víceúčelové radiální pneumatiky



MPT-20

Všestranná radiální pneumatika

- Univerzální dezén pro silniční a mimosilniční aplikace.
- Vhodná pro komunální, vojenská a další speciální vozidla.

Dostupné rozměry	
335/80 R 20 (12.5 R 20)	147 K
365/80 R 20 (14.5 R 20)	152 K



MPT-21

Radiální pneumatika pro víceúčelové použití na silnici i v terénu

- Vynikající záběrové a samočisticí vlastnosti.
- Vylepšený jízdní komfort.
- Vhodná pro víceúčelové nákladní vozy a komunální techniku.

Dostupné rozměry	
335/80 R 20 (12.5 R 20)	139 J
365/80 R 20 (14.5 R 20)	152 J
405/70 R 20 (16/70 R 20)	152 J
405/70 R 24 (16/70 R 24)	152 J

Pneumatiky pro kolová rýpadla



EM-22

Nová generace pneumatik pro rýpadla

- Upravený dezén disponuje výbornou trakcí a samočisticími schopnostmi.
- Je o 7 % širší než předchozí generace dezénu NB 38.
- Vhodný především pro vysoce výkonná moderní rýpadla.

Dostupné rozměry	
9.00 – 20	14 PR
10.00 – 20	16 PR
11.00 – 20	16 PR

Pneumatiky pro kolová rýpadla



TI-12

Flotační pneumatika se směrovým dezénem

- Dezén s vynikající trakcí.
- Navržený jako náhrada dvojmontáže pro měkký až blátivý terén.
- Vhodný také pro zemědělské aplikace.

Dostupné rozměry	
500/45 – 20	160 A8
500/60 – 22.5	152 A8
600/40 – 22.5	169 A8



TI-20

Radiální pneumatika pro všestranné použití v zemědělství, stavebnictví a pro silniční práce

- Vylepšený dezén vhodný i do měkkého podloží.
- Vysoká odolnost.

Dostupné rozměry	
340/80 R 18 IND	143 A8
480/80 R 26 IND	160 A8



TI-05

Robustní industriální pneumatika

- Zesílená konstrukce odolná proti poškození.
- Vynikající záběrové vlastnosti.
- Vhodný pro rýpadlové nakladače, teleskopické nakladače a další kolové nakladače.

Dostupné rozměry	
400/80 – 24 IND	162 A8
460/70 – 24 IND	159 A8
19.5 L – 24 IND	12 PR (151 A8)
500/70 – 24 IND	164 A8



COMPACTOR

Speciální radiální pneumatika pro válce

- Hladký dezén pro perfektní povrchy speciálně navržený pro rovnoměrné rozložení tlaku.

Dostupné rozměry	
9.5/65 – 15	6 PR
11.00 R 20	157 A3
13/80 R 20	164 A3
11.00 – 20	16 PR
11.00 – 20 EXTRA	18 PR
11.00 – 20 SMOOTH	18 PR



UK 5

Pneumatika vyvinutá pro záběrová kola tahačových válců

- Dezén vhodný pro průmyslové aplikace a stavební stroje.

Dostupné rozměry	
14.9 – 24 IND	8 PR
16.9 – 24 IND	8 PR*
23.1 – 26 IND	10, 12 PR

* dezén UK 10



SK-02

Odolná pneumatika s vysokým zaplněním středové části dezénu

- Vysoká odolnost proti průrazu díky zesílené konstrukci kostry.
- Zesílená bočnice snižuje nebezpečí oděru a poškození.

Dostupné rozměry	
23 x 8.50 – 12	10 PR
27 x 8.50 – 15	8 PR
27 x 10.50 – 15	8 PR
31 x 15.5 – 15	8 PR
10 – 16.5	8, 10 PR
12 – 16.5	10, 12 PR



SK-05

Robustní pneumatika do náročných podmínek

- Velké zaplnění běžné plochy běhounu a zvětšená hloubka dezénu prodlužují životnost.

Dostupné rozměry	
10 – 16.5	10 PR
12 – 16.5	12 PR



FL-08

Diagonální pneumatika pro střední intenzitu provozu

- Blokovaný typ dezénu s dobrou trakcí.
- Vysoké zaplnění dezénu pro vyšší životnost.
- Velmi dobrá směrová stabilita.

Dostupné rozměry			
4.00 – 8	8, 10 PR	7.00 – 12	12, 14, 16 PR
15 x 4.5 – 8	12 PR	23 x 10 – 12	14 PR
5.00 – 8	8, 10 PR	27 x 10 – 12	14, 16, 20 PR
16 x 6 – 8	16 PR	7.00 – 15	14 PR
18 x 7 – 8	14, 16 PR	7.50 – 15	14, 16 PR
6.00 – 9	10, 12 PR	8.15 – 15	14 PR
21 x 8 – 9	14, 16 PR	8.25 – 15	14, 18 PR
6.50 – 10	10, 12, 14 PR	2.50 – 15	18, 20 PR
7.50 – 10	12 PR	28 x 12.5 – 15	20 PR
23 x 9 – 10	20 PR	300 – 15	20, 22 PR



Přečtěte si více

