

Pneus Agricoles



LE PARTENAIRE AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE.

Mitas

Tracteur, radial



HC 2000

Pneumatique de technologie VF pour tracteurs de très forte puissance

- La pression de gonflage très basse offre une capacité de traction accrue.
- Meilleure protection des sols grâce à la réduction de la compaction.
- Capacité de charge plus élevée pour une plus grande efficacité dans le transport.

Dimensions :			
VF 420/85 R 28	151D	VF 480/70 R 38	172D
VF 540/65 R 30	155D	VF 520/85 R 42	174B
VF 540/65 R 30	161D	VF 650/65 R 42	170D
VF 600/70 R 30	165D	VF 710/70 R 42	179D
VF 380/85 R 34	149D	VF 480/80 R 46	164D
VF 420/85 R 34	154D	VF 480/80 R 46	175D
VF 540/65 R 34	163D	VF 480/95 R 50	170B
VF 380/95 R 38	154B	VF 380/105 R 54	168B

Tracteur, radial



SFT (Super Flexion Tire)

Capacité de charge et traction maximales

- Spécialement développé pour les tracteurs de très forte puissance (>180 ch).
- La très forte capacité de flexion et l'endurance de la carcasse permettent d'avoir des pressions basses afin de porter de très fortes charges, de préserver les sols et d'augmenter les rendements.
- Traction maximale et productivité exceptionnelle grâce à des vitesses de transport jusqu'à 65 km/h et une grande surface de contact au sol.

Dimensions :							
620/75 R 26	166A8	620/75 R 30	166D	650/85 R 38	173D	680/80 R 42	180D
750/65 R 26	166D	710/55 R 30	159D	710/70 R 38	166D	710/70 R 42	173D
750/65 R 26	171D	710/60 R 30	162D	710/70 R 38	171D	710/75 R 42	175D
540/65 R 28	142D	750/55 R 30	162D	800/70 R 38	173D	IF 900/60 R 42 CFO	192A8
600/65 R 28	154D	650/60 R 34	159D	800/70 R 38	178D	900/60 R 42	180D
600/70 R 28	157D	650/65 R 34	161D	900/60 R 38	172D	IF 710/65 R 46	183D
600/70 R 28	161D	710/60 R 34	164D	900/60 R 38	178D	710/65 R 46	174D
540/65 R 30	150D	650/65 R 38	157D	580/85 R 42	163D		
600/70 R 30	152D	650/75 R 38	169D	650/75 R 42	165D		

Tracteur, radial



SST (Silent Speed Tire)

Rapide, puissant et silencieux

- Réduction du niveau sonore en cabine jusqu'à 6 dB(A), favorisant une concentration maximum et un stress minimum.
- Nouveau procédé de fabrication assurant une réduction des coûts d'exploitation grâce à une plus grande longévité et une meilleure résistance aux chocs.
- Capacité à rouler à grande vitesse jusqu'à 70 km/h.

Dimensions :	
600/65 R 38	153D
650/65 R 38	157D
710/70 R 38	171D
650/65 R 42	165D
710/70 R 42	173D
710/75 R 42	175D

Tracteur, radial



AC 65

Pneumatique large de série 65. Polyvalent, pour un rendement optimal sur route et dans les champs

- Très économique grâce à son excellente traction et le mélange spécial de la bande de roulement limitant l'abrasion sur route.
- Importante capacité de transport grâce à un grand volume d'air.
- Grande préservation des sols grâce à son exceptionnelle capacité de charge et sa large surface de contact au sol.
- Très confortable sur route jusqu'à 65 km/h.

Dimensions :					
320/65 R 16	117D	540/65 R 28	142D	600/65 R 38	153D
420/65 R 20	125D	600/65 R 28	147D	650/65 R 38	157D
440/65 R 24	128D	540/65 R 30	150D	650/65 R 38	166D
480/65 R 24	133D	600/65 R 30	149D	650/65 R 38	173D
540/65 R 24	140D	540/65 R 34	145D	710/70 R 38	166D
540/65 R 24	146D	600/65 R 34	151D	650/65 R 42	165D
440/65 R 28	131D	600/65 R 34	157D		
480/65 R 28	136D	540/65 R 38	147D		

Tracteur, radial



HC 70

Pneumatique large de série 70.

- Capacité de charge supérieure aux modèles conventionnels de série 70.
- Coûts d'exploitation réduits grâce au faible patinage et à une meilleure préservation des sols.
- Préservation optimale des sols grâce à la forme arrondie des épaules et au design optimisé des barettes.
- Confortable et sûre sur route grâce à un épaulement large.

Dimensions :					
320/70 R 24	116D	420/70 R 28	133D	480/70 R 34	155D
360/70 R 24	122D	480/70 R 28	140D	520/70 R 34	148D
380/70 R 24	125D	420/70 R 30	134D	480/70 R 38	145D
420/70 R 24	130D	480/70 R 30	141D	520/70 R 38	150D
480/70 R 24	138D	480/70 R 30	152D	580/70 R 38	155D
380/70 R 28	127D	480/70 R 34	143D		

Tracteur, radial



AC 85

Pneumatique standard de série 85 alliant traction, résistance et longévité

- Durée de vie élevée grâce à l'utilisation d'un mélange de gomme qui réduit l'usure de la bande de roulement.
- Pneu radial aux performances équilibrées, polyvalent sur route et dans les champs.
- Large surface de contact au sol favorisant la traction.

Dimensions :							
280/85 R 20	112A8	340/85 R 28	127A8	420/85 R 34	147A8	480/80 R 42	151A8
320/85 R 20	119A8	380/85 R 28	133A8	460/85 R 34	147A8	520/85 R 42	162A8
280/85 R 24	115A8	420/85 R 28	139A8	340/85 R 38	133A8	520/85 R 42	170A8
320/85 R 24	122A8	380/85 R 30	135A8	380/80 R 38	142A8	480/80 R 46	158A8
340/85 R 24	125A8	420/85 R 30	140A8	380/95 R 38	147D	520/85 R 46	158A8
380/85 R 24	131A8	420/90 R 30	147A8	420/85 R 38	144A8	380/90 R 50	151A8
420/85 R 24	137A8	460/85 R 30	145A8	460/85 R 38	149A8	480/80 R 50	159A8
280/85 R 28	118A8	380/85 R 34	146A8	520/85 R 38	155A8	480/95 R 50	164D
320/85 R 28	124A8	420/85 R 34	142A8	520/85 R 38	169A8		



HC 1000

Pneumatique étroit de technologie VF pour les engins de traitement

- Plus de crampons pour une meilleure longévité et des coûts d'exploitation réduits.
- Vitesse plus élevée (jusqu'à 65km/h) pour moins de temps sur la route.
- Compactage du sol réduit y compris pour des charges plus élevées grâce à une pression de gonflage plus basse.

Dimensions :	
VF 650/65 R 38 NRO	180D
VF 380/90 R 46	173D
VF 750/60 R 46 NRO	189D
VF 380/105 R 50	176D
VF 480/80 R 50	181D
VF 320/105 R 54	169D

NRO (Narrow Rim Option): Le pneu peut être monté sur une jante plus étroite que la jante nominale.



Fig.: HC3000

HC 3000 & HC 3000 R

Pneumatique de technologie VF pour engins de récolte (Cyclic Field Opération - CFO)

- Pression plus basse permettant d'optimiser la capacité de traction.
- Capacité de charge plus élevée pour plus d'efficacité au transport.
- Plus grande surface d'empreinte pour une meilleure protection des sols et moins de compaction.

Dimensions :			
VF 750/65 R 26 CFO	180B	VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8	VF 710/70 R 42 CFO	190B
VF 580/80 R 34 CFO	178B	VF 710/70 R 42 CFO	193B
VF 520/85 R 42 CFO	177B		

* Profil HC 3000 R



Fig.: SFT CHO

SFT CHO (Cyclic Harvesting Operation)

Pneumatique pour les opérations de récolte cycliques (Cyclic Harvesting Opération - CHO)

- Très faible pression de gonflage et capacité de charge plus élevée.
- Grand respect des sols grâce à une surface d'empreinte extra-large.
- Construction compacte qui permet aux véhicules de ne pas dépasser la largeur légalement autorisée.

Dimensions :					
680/85 R 32 CHO	178A8*	1050/50 R 32 CHO	184A8	900/60 R 38 CHO	181D
800/70 R 32 CHO	175A8	1250/50 R 32 CHO	194A8	680/80 R 42 CHO	180D
900/60 R 32 CHO	176A8	680/80 R 38 CHO	179D	800/70 R 42 CHO	182D
900/70 R 32 CHO	182A8	800/70 R 38 CHO	178D	900/60 R 42 CHO	183D
900/70 R 32 CHO	188A8	800/70 R 38 CHO	181D		

* Profil AC70 G



Fig.: SFT

SFT, AC 70 H/G/N & AC 75 G

Grande capacité de charge et respect du sol

- Très grande capacité de charge et faible pression.
- Impact sur la structure du sol minimisée grâce à la grande largeur d'empreinte et la répartition uniforme de la pression au sol.
- Confortable sur route pour les déplacements entre deux champs.
- Améliore la productivité grâce à ses performances équilibrées sur route et aux champs.

Dimensions SFT				AC 70 H/G/N & AC 75 G	
1000/50 R 25	178A8	1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	167A8 ²
620/75 R 26	166B	1250/50 R 32	194A8	650/75 R 32	167A8 ¹
620/75 R 30	166D	900/60 R 38	178D	IF 650/75 R 32 CFO	176 A8 ¹
800/70 R 32	175A8	580/85 R 42	163D	650/75 R 32	172 A8 ³
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	168D	680/85 R 32	178 A8 ³
900/60 R 32	181A8	680/80 R 42	180D	800/65 R 32	172 A8 ²
900/70 R 32	188A8	IF 900/60 R 42 CFO	192A8	800/65 R 32	178 A8 ⁴
1050/50 R 32	178A8				

¹AC75G; ²AC70H; ³AC70G; ⁴AC70N



Fig.: AGRITERRA 02

AGRITERRA 02, 03 & 04

Pneumatiques puissants et rapides pour remorques agricoles

- Homologué jusqu'à 65 km/h.
- Excellentes capacité de traction et propriétés d'auto-nettoyage.
- Respect des prairies grâce à l'épaulement arrondi.
- Faible bruit de roulement grâce au profil optimisé de la bande de roulement.

Dimensions AGRITERRA 02				AGRITERRA 03 & 04	
500/60 R 22.5 IMP	161D	710/45 R 22.5 IMP	165D	600/60 R 30.5 IMP	173D ⁴
560/45 R 22.5 IMP	152D	600/55 R 26.5 IMP	165D	680/60 R 30.5 IMP	176D ³
560/45 R 22.5 IMP	160D	650/55 R 26.5 IMP	169D	750/60 R 30.5 IMP	181D ³
VF560/60 R 22.5 IMP	166D	650/65 R 26.5 IMP	174D	800/65 R 32 IMP	185D ⁴
560/60 R 22.5 IMP	165D	710/50 R 26.5 IMP	170D		
600/50 R 22.5 IMP	163D	800/45 R 26.5 IMP	174D		
600/50 R 22.5 IMP	167D	710/50 R 30.5 IMP	173D		
620/40 R 22.5 IMP	158D	850/50 R 30.5 IMP	182D		

³ AGRITERRA 03; ⁴ AGRITERRA 04



HCM (High Capacity Municipal)

Pneumatique universel, silencieux, pour tous types de terrains et d'applications

- Faibles émissions de bruits et de vibrations grâce aux différentes longueurs de pavés de la bande de roulement et à leur alignement sur la circonférence.
- Traction exceptionnelle en raison de plusieurs bords d'attaque sur les pavés.
- Excellent auto-nettoyage et très bonne tenue de cap.
- Particulièrement adapté pour les tracteurs d'entretien municipaux.
- Conçu pour une utilisation en toute saison y compris sur neige.

Dimensions :					
340/80 R 18 IND	138D	360/80 R 28 IND	141D	440/80 R 34 IND	155D
360/80 R 20 IND	143D	440/80 R 28 IND	151D	480/80 R 34 IND	159D
360/80 R 24 IND	139D	440/80 R 30 IND	153D	480/80 R 38 IND	161D
400/80 R 24 IND	144D	400/80 R 28 IND	146D	540/80 R 38 IND	167D
440/80 R 24 IND	149D	540/65 R 30 IND	156D	650/65 R 42 IND	171D



Découvrez notre site internet



Découvrez notre Appli



Suivez-nous

