

GRANTERRA.
POTENZA AFFIDABILE.



LA NUOVA GENERAZIONE DI PNEUMATICI PER TRATTORI AD ALTA POTENZA

Granterra è la gamma di pneumatici di nuova generazione progettata per rispondere alle esigenze dei trattori più potenti di oggi. Forte della consolidata esperienza Mitas, Granterra combina un disegno del battistrada di nuova concezione, una struttura della carcassa avanzata e la tecnologia VF PFO (Very High Flexion – Pressure Field Operation).

Il risultato è una soluzione ad alte prestazioni che garantisce trazione superiore e massima protezione del suolo. Grazie a un'impronta a terra più ampia, che preserva il terreno e aumenta l'efficienza operativa, Granterra è la scelta ideale per i professionisti che richiedono forza senza compromessi, precisione e affidabilità a lungo termine in ogni campo.

Vantaggi chiave



BATTISTRADA DAL
DESIGN INNOVATIVO



TRAZIONE
ECCEZIONALE



TECNOLOGIA AVANZATA
VF PFO



BASSO
COMPATTAMENTO



CARATTERISTICHE ECCEZIONALI PER PRESTAZIONI SUPERIORI

Battistrada profondo per una trazione superiore

L'elevata profondità del disegno battistrada migliora la trazione durante le lavorazioni in campo, in particolare in condizioni difficili e con basse pressioni di gonfiaggio, garantendo prestazioni affidabili.

Maggiore larghezza del battistrada per stabilità e durata


L'effettiva larghezza della fascia battistrada migliora la stabilità complessiva, riduce il compattamento del suolo e contribuisce a una maggiore durata dello pneumatico.

Disegno avanzato del battistrada e protezione contro le stoppie

Un'area di rinforzo tra i ramponi aumenta significativamente la resistenza ai danni da stoppie, migliorando la durata anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Tecnologia VF PFO per la protezione del suolo

La tecnologia VF PFO garantisce una protezione ottimale del suolo grazie a un'eccezionale flessibilità. A basse velocità (5-15 km/h) e in applicazioni ad alta coppia, la tecnologia PFO consente di ridurre la pressione di gonfiaggio, aumentando l'impronta a terra e assicurando una distribuzione uniforme del carico. Il risultato è un minore compattamento del suolo e una maggiore produttività.



MISURE DISPONIBILI

Misura pneumatico	LI/SS	Cerchi (ammessi)	Larghezza di sezione (mm)	Diametro totale (mm)	Raggio statico sotto carico (mm)	Circonferenza di rotolamento (mm)	Pressione nominale di gonfiaggio (bar)	Capacità di carico nominale (kg)	Velocità nominale (km/h)
VF 540/65R30 PFO*	158D/155E	W18L (DW18L, TW18L, DW16L)	540	1.480	635	4.450	2.0	4.250	65
VF 600/70R30 PFO*	170D/167E	DW21B (DW20B)	615	1.600	695	4.785	2.4	6.000	65
VF 650/60R34 PFO*	168D/165E	DW23B (DW21B)	650	1.670	740	4.960	2.0	5.600	65
VF 650/65R34 PFO*	170D/167E	DW23B (DW21B)	660	1.720	755	5.085	2.0	6.000	65
VF 650/65R42 PFO*	174D/171E	DW23B (DW21B, DW20B)	665	1.935	845	5.810	2.0	6.700	65
VF 710/70R42 PFO*	182D/179E	DW23B (DW25B, DW24B)	740	2.070	900	6.190	2.0	8.500	65
VF 710/75R42 PFO	184D/181E	DW24B (DW23B, DW25B)	740	2.160	935	6.400	2.0	9.000	65
VF 900/60R42 PFO*	189D/186E	DW30B (DW28B)	883	2.150	910	6.445	2.0	10.300	65

* in preparazione

Soggetto a modifiche tecniche, errori di stampa ed errori nel testo o nelle illustrazioni. 0126

Mitas

SITO WEB



SEGUICI



e-SHOP



Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331
www.mitas-tires.com/it-it