

TERRAGUARD.

PROTEGGI IL TERRENO. INCREMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ



LA NUOVA GENERAZIONE DI PNEUMATICI RADIALI CON TECNOLOGIA VF PER ATTREZZATURE AGRICOLE


TERRAGUARD è la nuova generazione di pneumatici per attrezzature agricole di Mitas, sviluppata con l'innovativa tecnologia VF (Very High Flexion) per rispondere alle crescenti esigenze dell'agricoltura moderna. Progettato specificamente per attrezzature agricole di grandi dimensioni e ad alta capacità, TERRAGUARD offre elevate capacità di carico anche a pressioni di gonfiaggio ridotte, garantendo prestazioni eccellenti sia in campo sia durante il trasporto su strada. Grazie alla sua struttura robusta e al design ottimizzato, il pneumatico segue con maggiore precisione i profili del terreno, assicurando una superiore stabilità operativa e un contatto costante con il suolo, anche nelle condizioni più impegnative e sui terreni irregolari.

Riducendo la resistenza al rotolamento, TERRAGUARD contribuisce a rendere le operazioni più fluide ed efficienti. Allo stesso tempo, la capacità di distribuire il peso in modo più uniforme su un'impronta a terra più ampia contribuisce a minimizzare il compattamento del suolo, preservandone la struttura e favorendo la produttività nel lungo periodo. Il risultato è una nuova gamma di pneumatici per attrezzature agricole che riunisce elevata capacità di carico, massima efficienza operativa e una protezione superiore del suolo, offrendo una soluzione avanzata per l'agricoltura moderna.

Benefici chiave



ALTA CAPACITA'
DI CARICO



PRESTAZIONI DI
MARCIA SUPERIORI



COMPATTAMENTO
RIDOTTO



PROGETTATO PER L'EFFICIENZA E LA DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEL CARICO

Disegno del battistrada ottimizzato per una minore resistenza al rotolamento

Il profilo del battistrada migliora la resistenza al rotolamento, assicurando trasferimenti più fluidi, minori vibrazioni e una trazione equilibrata sia in campo sia su strada.

Elevata capacità di carico per la massima versatilità operativa

Progettato per supportare i carichi elevati delle attrezzature agricole, garantendo stabilità, affidabilità e prestazioni costanti, anche nelle applicazioni agricole più impegnative.

Spalla dal profilo squadrato

Il nuovo design del pneumatico, insieme alla struttura rinforzata della spalla, assicura un'eccellente stabilità laterale durante il trasporto su strada.

Tecnologia VF per una riduzione del compattamento del suolo

La tecnologia VF (Very High Flexion) consente al pneumatico di operare a pressioni di gonfiaggio inferiori, aumentando l'impronta a terra e contribuendo a ridurre il compattamento del suolo, preservandone la struttura e la produttività nel lungo periodo. Durante il trasporto su strada, la tecnologia VF permette inoltre di utilizzare pressioni di esercizio più basse, contribuendo a ridurre le vibrazioni e a prolungare la vita utile delle attrezzature.



MISURE DISPONIBILI


Misura pneumatico	LI/SS	Cerchi (ammessi)	Larghezza di sezione (mm)	Diametro totale (mm)	Raggio statico sotto carico (mm)	Circonferenza di rotolamento (mm)	Pressione nominale di gonfiaggio (bar)	Capacità di carico nominale (kg)	Velocità nominale (km/h)
VF 280/70R15TL IMP*	140D	W10 (W9, W11)	284	773	340	2.280	5,5	2.500	65
VF 320/70R15TL IMP*	147D	10 (10LB, 11)	320	829	362	2.445	5,5	3.075	65
VF 295/75R22.5TL IMP	158D	9 (8.25)	293	1.014	455	3.030	5,6	4.250	65
VF 385/65R22.5TL IMP*	168D	1175 (12.25)	385	1.075	478	3.190	5,6	5.600	65
VF 445/65R22.5TL IMP*	176D	13 (14)	450	1.155	508	3.405	5,6	7.100	65

* In preparazione

Soggetto a modifiche tecniche, errori di stampa ed errori nel testo o nelle illustrazioni. 02/26

Mitas


SITO WEB



SEGUICI



e-SHOP



Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331
www.mitas-tires.com/it-it