

GRANTERRA.
POWER YOU CAN TRUST.



DE NIEUWSTE GENERATIE BANDEN VOOR TRACTOREN MET EEN HOOG VERMOGEN

Granterra is de nieuwe generatie banden die ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen van de krachtigste tractoren van dit moment.

Granterra bouwt verder op de jarenlange expertise van Mitas en combineert een nieuw ontwikkeld loopvlakontwerp, een geavanceerde karkasconstructie en VF PFO-technologie (Very High Flexion - Pressure Field Operation). Het resultaat is een hoogwaardige oplossing die superieure tractie en bodembescherming biedt. Met een groter contactoppervlak dat de bodem beschermt en de efficiëntie verhoogt, is Granterra de ideale keuze voor professionals die op elk gebied compromisloze kracht, precisie en langdurige betrouwbaarheid verwachten.

Belangrijkste voordelen



INNOVATIEF
LOOPVLAKONTWERP



UITSTEKENDE
TRACTIE



GEAVANCEERDE VF
PFO-TECHNOLOGIE



MINIMALE
BODEMVERDICHTING



BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VOOR UITSTEKENDE PRESTATIES

Diep profiel voor superieure tractie

Het diepe profielpatroon verbetert de tractie tijdens werkzaamheden op het veld, met name onder uitdagende omstandigheden en bij lage bandenspanning, en zorgt zo voor betrouwbare prestaties.

Grotere loopvlakbreedte voor stabiliteit en duurzaamheid


Het brede loopvlakprofiel verbetert de algehele stabiliteit, vermindert bodemverdichting en verlengt de levensduur van de band.

Geavanceerd loopvlakontwerp en bescherming tegen stoppels

Het verhoogde gedeelte tussen de nokken vergroot de weerstand tegen stoppelbeschadiging aanzienlijk, waardoor de duurzaamheid onder zware veldomstandigheden wordt verbeterd.

VF PFO-technologie voor bodembescherming

De VF PFO-technologie zorgt voor een betere bescherming van de bodem dankzij de uitzonderlijke flexibiliteit. Bij lage snelheden (5-15 km/u) en bij gebruik met een hoog koppel zorgt PFO voor een lagere bandenspanning, waardoor het contactoppervlak groter wordt en de belasting gelijkmatiger wordt verdeeld. Dit vermindert de bodemverdichting en verhoogt de opbrengst.



BANDENMATEN


Bandenmaat	LI/SS	Velgen (toegestaan)	Sectiebreedte (mm)	Totale diameter (mm)	Statische radius onder belasting (mm)	Rolomtrek (mm)	Bandenspanning (bar)	Draagvermogen band (kg)	Snelheid (km/h)
VF 540/65R30 PFO*	158D/155E	W18L (DW18L, TW18L, DW16L)	540	1480	635	4.450	2.0	4.250	65
VF 600/70R30 PFO*	170D/167E	DW21B (DW20B)	615	1600	695	4.785	2.4	6.000	65
VF 650/60R34 PFO*	168D/165E	DW23B (DW21B)	650	1670	740	4.960	2.0	5.600	65
VF 650/65R34 PFO*	170D/167E	DW23B (DW21B)	660	1720	755	5.085	2.0	6.000	65
VF 650/65R42 PFO*	174D/171E	DW23B (DW21B, DW20B)	665	1935	845	5.810	2.0	6.700	65
VF 710/70R42 PFO*	182D/179E	DW23B (DW25B, DW24B)	740	2.070	900	6.190	2.0	8.500	65
VF 710/75R42 PFO	184D/181E	DW24B (DW23B, DW25B)	740	2.160	935	6.400	2.0	9.000	65
VF 900/60R42 PFO*	189D/186E	DW30B (DW28B)	883	2.150	910	6.445	2.0	10.300	65

* in ontwikkeling

Technische wijzigingen, drukfouten en fouten in teksten of illustraties voorbehouden. 1125

Mitas

WEBSITE



VOLG ONS



e-SHOP



Yokohama TWS
Brugse Steenweg 7, 9940 Evergem, Belgium
Tel: +32 (0)9 257 22 00 | E-mail: agri-benelux@yokohama-tws.com