

MITAS PNEUS AGRÍCOLAS



Mitas

Mitas



GRANTERRA

A nova geração de pneus para tratores de alta potência

- O design inovador da banda de rodagem aumenta a resistência a danos causados por restolho, melhorando a durabilidade.
- O padrão mais profundo da banda de rodagem aumenta a tração durante as operações em campo.
- A tecnologia VF PFO garante a proteção do solo por meio de uma flexibilidade excepcional em baixas velocidades e uso de alto torque.
- O desenho da banda de rodagem larga melhora a estabilidade geral, reduz a compactação do solo e prolonga a vida útil do pneu.

GRANTERRA – medidas disponíveis

VF 540/65R30 158D/155E PFO*	VF 710/55R34 170D/167E PFO*
VF 600/70R28 167D/164E PFO*	VF 650/65R42 174D/171E PFO*
VF 600/70R30 170D/167E PFO*	VF 710/70R42 182D/179E PFO*
VF 650/60R34 168D/165E PFO*	VF 710/75R42 184D/181E PFO
VF 650/65R34 170D/167E PFO*	VF 900/60R42 189D/186E PFO*
	VF 480/80R50 171D/168E PFO*

*em preparo.



HC 2000

Pneu VF (Flexão Muito Alta) para tratores de alto desempenho

- Uma pressão de inflação mais baixa proporciona excelente eficiência de tração.
- Proteção do solo garantida devido à menor compactação do mesmo.
- Maior capacidade de carga para maior eficiência no transporte.

HC 2000 – medidas disponíveis

VF 420/85R28 151D PFO	VF 420/85R38 161D/158E	VF 650/65R42 170D PFO
VF 540/65R28 157D/154E PFO NRO*	VF 420/85R38 161D/158E PFO*	VF 710/70R42 179D PFO
VF 540/65R30 155D PFO	VF 380/95R38 159D/156E	VF 480/80R46 164D PFO
VF 540/65R30 161D PFO	VF 380/95R38 159D/156E PFO*	VF 480/80R46 175D PFO
VF 600/70R30 165D PFO	VF 480/70R38 172D PFO	VF 480/95R50 176D/173E
VF 380/85R34 149D PFO	VF 650/65R38 172D/169E PFO NRO*	VF 480/95R50 176D/173E PFO*
VF 420/85R34 154D PFO	VF 520/85R42 174B	VF 380/105R54 168D/165E
VF 540/65R34 163D PFO	VF 520/85R42 174D PFO*	VF 380/105R54 168D/165E PFO*

* em preparo.



SFT – Pneu Super Flexível

Capacidade máxima de carga e tração

- Desenvolvido especificamente para uso em tratores de alta potência.
- Manuseio cuidadoso do solo para maiores rendimentos.
- Tração máxima e produtividade excepcional.

SFT – medidas disponíveis

1000/50R25 178A8/172D	540/65R30 150D/153A8	900/70R32 188A8/185B	650/85R38 173D/176A8	580/85R42 168D/171A8
620/75R26 166A8/166B	600/70R30 152D/155A8	1050/50R32 178A8/178B	710/70R38 166D/169A8	650/75R42 165D/168A8
750/65R26 166D/169A8	620/75R30 166D/169A8	1250/50R32 188A8/185B	710/70R38 171D/174A8	680/80R42 180D/183A8
750/65R26 171D/174A8	710/55R30 159D/162A8	1250/50R32 194A8/191B	800/70R38 173D/176A8	710/70R42 173D/176A8
540/65R28 142D/145A8	710/60R30 162D/165A8	650/60R34 159D/162A8	800/70R38 178D/181A8	710/75R42 175D/178A8
600/65R28 154D/157A8	750/55R30 162D/165A8	650/65R34 161D/164A8	900/60R38 172D/175A8	900/60R42 180D/183A8
600/65R28 160D/163A8	800/70R32 175A8/172B	710/60R34 164D/167A8	900/60R38 178D/181A8	IF 710/65R46 183D
600/70R28 157D/160A8	900/60R32 176A8/173B	650/65R38 157D/160A8	580/85R42 163D/166A8	710/65R46 174D/177A8
600/70R28 161D/164A8	900/60R32 181A8/178B	650/75R38 169D/172A8		



SST – Pneu de Velocidade Silencioso

Pneu radial com redução de ruído para uso rápido, confortável e silencioso em estradas.

- A redução de ruído de até 6 dB(A) na cabine maximiza a concentração e minimiza o estresse.
- Resistência ao rolamento reduzida, longa vida útil do pneu e alta resistência a danos.
- Capacidade de atingir a velocidade máxima sustentada possível, de até 70 km/h.

SST – medidas disponíveis

600/65R38 153D/156A8

650/65R38 157D/160A8

710/70R38 171D/168E

650/65R42 165D/168A8

710/70R42 173D/170E

710/75R42 175D/172E



AC 65

Pneu largo e potente para diversas aplicações

- Manuseio cuidadoso do solo em campo aberto e em pastagens.
- Confortável na estrada em altas velocidades, até 65 km/h.
- Capacidade de transporte muito elevada através de grandes volumes de ar.
- Extremamente econômico devido à excelente tração e ao baixo desgaste do composto da banda de rodagem.

AC 65 – medidas disponíveis

320/65R16 117D/120A8	540/65R24 140D/143A8	540/65R30 150D/153A8	600/65R38 153D/156A8
420/65R20 125D/128A8	540/65R24 146D/149A8	600/65R30 149D/152A8	650/65R38 157D/160A8
420/65R20 125D/128A8*	440/65R28 131D/134A8	540/65R34 145D/148A8	650/65R38 166D/169A8
440/65R20 138D/141A8	480/65R28 136D/139A8	600/65R34 151D/154A8	650/65R38 173D/176A8
440/65R24 128D/131A8	540/65R28 142D/145A8	600/65R34 157D/160A8	710/70R38 166D/169A8
480/65R24 133D/136A8	600/65R28 147D/150A8	540/65R38 147D/150A8	650/65R42 165D/168A8

* Banda de rodagem AC65 N



HC 70

Pneu de alta capacidade para tratores multiuso

- Baixos custos operacionais graças ao deslizamento minimizado e à alta capacidade de carga.
- Desempenho confortável e seguro na estrada, graças aos ombros largos dos pneus.
- Manuseio particularmente suave em pastagens graças ao design arredondado dos ombros e das bordas das garras.

HC 70 – medidas disponíveis

200/70R16 94D/97A8	380/70R24 125D/128A8	480/70R30 152D/155A8
240/70R16 104D/107A8	420/70R24 130D/133A8	480/70R34 143D/146A8
260/70R16 109D/112A8	480/70R24 138D/141A8	480/70R34 155D/158A8
280/70R16 112D/115A8	380/70R28 127D/130A8	520/70R34 148D/151A8
280/70R18 114D/117A8	420/70R28 133D/136A8	480/70R38 145D/148A8
280/70R20 116D/119A8*	480/70R28 140D/143A8	520/70R38 150D/153A8
320/70R24 116D/119A8	420/70R30 134D/137A8	580/70R38 155D/158A8
360/70R24 122D/125A8	480/70R30 141D/144A8	



AC 85

Pneu avançado para tratores multiuso

- Pneu radial com características equilibradas para uma ampla gama de aplicações, tanto em campo quanto em estrada.
- A grande área de contato com o solo torna o pneu ideal para pastagens.
- Longa vida útil devido à composição da banda de rodagem resistente ao desgaste.

AC 85 – medidas disponíveis

280/85R20 112A8/112B	380/85R30 135A8/135B	420/85R38 149D/146E
320/85R20 119A8/119B	420/85R30 140A8/140B	460/85R38 149A8/149B
280/85R24 115A8/115B	420/90R30 147A8/147B	520/85R38 155A8/155B
320/85R24 122A8/122B	460/85R30 145A8/145B	520/85R38 169A8/169B
340/85R24 125A8/125B	380/85R34 146A8/146B	480/80R42 151A8/151B
380/85R24 131A8/131B	420/85R34 142A8/142B	520/85R42 162A8/162B
420/85R24 137A8/137B	420/85R34 147A8/147B	520/85R42 170A8/170B
280/85R28 118A8/118B	460/85R34 147A8/147B	480/80R46 158A8/158B
320/85R28 124A8/124B	340/85R38 133A8/133B	520/85R46 158A8/158B
340/85R28 127A8/127B	380/80R38 142A8/142B	380/90R50 151A8/151B
380/85R28 133A8/133B	380/95R38 147D/150A8	480/80R50 159A8/159B
420/85R28 139A8/139B	420/85R38 144A8/144B	480/95R50 164D/167A8





HC 1000

Pneu estreito VF (Flexão Muito Alta) para pulverizadores autopropelidos e aplicações em culturas em linha.

- Mais ressaltos proporcionam maior durabilidade, vida útil mais longa e custos operacionais mais baixos.
- Velocidade máxima mais alta (65 km/h) para menos tempo na estrada.
- Compactação reduzida do solo para cargas maiores devido à menor pressão de inflação.

HC 1000 – medidas disponíveis

VF 270/95R32 148D

VF270/95R38 151D CFO*

VF 380/80R38 167D CFO

VF 650/65R38 180D CFO

VF 380/90R46 173D CFO

VF 380/90R46 176D CFO

VF 680/50R46 179D NRO

VF 750/50R46 183D/180E CFO

VF 750/60R46 189D CFO

VF 270/95R48 155D CFO

VF 320/90R50 169D/166E CFO

VF 380/90R50 175D/172E CFO

VF 420/95R50 181D/178E CFO

VF 380/105R50 176D CFO

VF 380/105R50 179D CFO

VF 480/80R50 181D/178E CFO

VF 320/90R54 170D/167E CFO

VF 320/105R54 169D CFO

VF 320/105R54 175D/172E CFO

*em preparo.



HC 3000 & HC 3000 R

Pneu de colheitadeira VF (Flexão Muito Alta)

- Menor pressão de inflação proporciona excelente eficiência de tração.
- Maior capacidade de carga para maior eficiência no transporte.
- Área de contato maior para melhor proteção e menor compactação do solo.
- A tecnologia VF CFO e a ampla área de contato com o solo diminuem a patinagem, o que reduz o consumo de combustível.

HC 3000 & HC 3000 R – medidas disponíveis

VF 750/65R26 180B CFO

VF 800/70R38 CFO 193B

VF 710/70R42 CFO 190B

VF 1000/55R32 197A8 CFO ¹⁾

VF 900/60R38 193D CFO

VF 710/70R42 CFO 193B

VF 1000/65R32 CFO 200A8 ¹⁾

VF 520/85R42 CFO 177B

VF 800/70R42 189D CFO

VF 1000/65R32 204A8 CFO * ¹⁾

VF 580/85R42 CFO 183B

VF 900/60R42 198A8 CFO

VF 580/80R34 178B CFO

*em preparo.

¹⁾ Banda de Rodagem HC3000R (R = Ombro Arredondado)





SFT CHO – Operação de Colheita Cíclica

Maior carga com menor pressão dos pneus

- Capacidade máxima de carga para operação de colheita cíclica.
- Pressão mínima de inflação durante a operação de colheita cíclica.
- Boa estabilidade de condução em vias públicas.
- Reduz a compactação do solo devido à sua grande área de contato.

CHO SFT, AC70 G & AC70 H – medidas disponíveis

650/75R32 172A8/169B CHO *	900/70R32 182A8/179B CHO	800/70R38 181D/184A8 CHO
680/85R32 178A8/175B CHO *	900/70R32 188A8/185B CHO	900/60R38 181D/184A8 CHO
800/65R32 178A8/175B CHO **	1050/50R32 184A8/181B CHO	580/85R42 171D/174A8 CHO
800/70R32 175A8/172B CHO	1250/50R32 194A8/191B CHO	680/80R42 180D/183A8 CHO
900/60R32 176A8/173B CHO	680/80R38 179D/182A8 CHO	800/70R42 182D/185A8 CHO
900/60R32 181A8/178B CHO	800/70R38 178D/181A8 CHO	900/60R42 183D/186A8 CHO

* Banda de rodagem AC70 G

** Banda de rodagem AC70 H



SFT, AC 70 H/G/N & AC 75 G

Pneus de tração para manuseio suave em terrenos acidentados em colheitadeiras.

- Pneus para colheitadeiras com alta capacidade de carga e baixa pressão de inflação.
- Uma distribuição ampla e uniforme da pressão no solo minimiza a pressão sobre a resistência do mesmo.
- Baixa vibração na estrada.
- Alto desempenho em longas distâncias.

SFT – medidas disponíveis

1000/50R25 178A8/172D

620/75R26 166A8/166B

620/75R30 166D/169A8

800/70R32 175A8/172B

900/60R32 176A8/173B

900/60R32 181A8/178B

900/70R32 188A8/185B

1050/50R32 178A8/178B

1250/50R32 188A8/185B

1250/50R32 194A8/191B

900/60R38 178D/181A8

580/85R42 163D/166A8

580/85R42 168D/171A8

680/80R42 180D/183A8

IF 900/60R42 192A8 CFO

AC 70 H/G/N MI & AC 75 G

650/75R32 167A8/164B

650/75R32 167A8

IF 650/75R32 176A8 CFO

650/75R32 172A8/169B

680/85R32 178A8/175B

800/65R32 172A8/169B

800/65R32 178A8/175B



AGRITERRA ULTRA

A solução definitiva para pneus de reboque

- Alta capacidade de carga devido ao grande volume do pneu.
- Cinta de aço sob a banda de rodagem para alta velocidade e longa vida útil.
- Excelente relação custo-benefício devido à baixa resistência ao rolamento.

AGRITERRA ULTRA & AGRITERRA ULTRA SOIL PROTECTOR – medidas disponíveis

500/60R22.5 IMP 161D	650/55R26.5 IMP 169D	800/65R32 IMP 185D
560/45R22.5 IMP 152D	650/55R26.5 IMP 173D***	VF 500/60R22.5 IMP 160D*
560/45R22.5 IMP 160D	650/65R26.5 IMP 174D	VF 560/60R22.5 IMP 166D*
560/60R22.5 IMP 165D	710/50R26.5 IMP 170D	VF 600/50R22.5 IMP 168D*
600/50R22.5 IMP 163D	800/45R26.5 IMP 174D	VF 800/40R22.5 IMP 183D/180E*
600/50R22.5 IMP 167D	600/60R30.5 IMP 173D	VF 600/55R26.5 IMP 170D*
620/40R22.5 IMP 158D	680/60R30.5 IMP 176D	VF 650/55R26.5 IMP 174D*
710/45R22.5 IMP 165D	710/50R30.5 IMP 173D	VF 650/65R26.5 IMP 179D*
620/75R26 IMP 169D**	750/60R30.5 IMP 181D	VF 710/50R26.5 IMP 176D*
600/55R26.5 IMP 165D	850/50R30.5 IMP 182D	

* AGRITERRA ULTRA SOIL PROTECTOR ** AGRITERRA O2 MI

*** em preparo.



HCM – Multiserviços de Alta Capacidade

Pneu universal de alta capacidade para todas aplicações

- Particularmente adequado para tratores e equipamentos de manutenção. Projetado para uso em todas as estações do ano.
- Alta durabilidade devido à construção radial com cintas de aço e design exclusivo em sua área central.
- Características de tração excepcionais graças a um design inovador que aumenta a aderência em uma ampla variedade de superfícies.

HCM – medidas disponíveis

250/75R16 MPT 120G	360/80R28 IND 146A8/141D	440/80R34 IND 159A8/155D
340/80R18 IND 143A8/138D	400/80R28 IND 151A8/146D	480/80R34 IND 164A8/159D
360/80R20 IND 147A8/143D	440/80R28 IND 156A8/151D	480/80R38 IND 166A8/161D
360/80R24 IND 144A8/139D	440/80R30 IND 157A8/153D	540/80R38 IND 172A8/167D
400/80R24 IND 149A8/144D	540/65R30 IND 161A8/156D	650/65R38 IND 170D/175A8*
440/80R24 IND 154A8/149D	600/70R30 IND 166D/171A8	650/65R42 IND 176A8/171D
		710/70R42 IND 180D/185A8

*em preparo.

**POR GERAÇÕES,
CONDUZINDO
O FUTURO.**



Mitas

Mitas

SITE



SIGA-NOS

