

PNEUS PARA USO POLIVALENTE

2019/2020



mitas-tyres.com

Pneus radiais multiuso



MPT-21 / EM-01

Padrão de banda de rodagem não direcional.

- Boa tração dentro e fora da estrada.
- Propriedades eficazes de autolimpeza.
- Construção radial inteiramente em aço.

Dimensões disponíveis	
335/80 R 20 (12.5R20)	139J/136B/147A2 *
365/80 R 20 (14.5R20)	152J/141B/153A2 *
405/70 R 20 (16/70R20)	152J/143B/155A2 *
405/70 R 24 (16/70R24)	152J/146B/158A2 *

* Certificação ECE R.54



MPT-20

Padrão universal da banda de rodagem perene.

- Aplicação em estrada e fora de estrada.
- Veículos municipais, militares e outros veículos especiais.
- Construção radial inteiramente em aço.

Dimensões disponíveis	
335/80 R 20 (12.5R20)	147K *
365/80 R 20 (14.5R20)	152K *

* Certificação ECE R.54

Pneus radiais agrícolas



AC 70 G

- Banda de rodagem grande e larga protege o solo e as plantas.
- Rodagem estável, segura e confortável na estrada, graças à ampla área da banda de rodagem e à sobreposição de largas barras de tração no centro do pneu.
- Os pneus da linha MPT têm uma carcaça especial e uma cinta de aço para altas velocidades chegando a 90 km/h.

Dimensões disponíveis							
265/70 R 16 MPT	114G *	325/70 R 18 MPT	125G *	375/70 R 20 MPT	136G *	405/70 R 24 MPT	149G *
285/80 R 16 MPT	126G *	365/70 R 18 MPT	132G *	405/70 R 20 MPT	136G *	445/70 R 24 MPT	151G *
425/55 R 17 MPT	134G *	275/80 R 20 MPT	131G *	425/75 R 20 MPT	148G *	495/70 R 24 MPT	155G *
425/55 R 17 MPT	141G *	335/80 R 20 MPT	134G *	445/65 R 22.5 MPT	160G ⁽¹⁾	495/70 R 30 MPT	147G *

* Certificação ECE R.54, ⁽¹⁾ Padrão da banda de rodagem AC 70+

Pneus radiais multiuso



MPT-23

Desenho de banda de rodagem para aplicações em estradas.

- Baixa emissão de ruídos.
- Excelente vida útil.
- Construção radial inteiramente em aço.

Dimensões disponíveis	
375/75 R 22.5	165G *

* Certificação ECE R.54



SRT 2

Aplicação Rail & Road

- Excelente durabilidade.
- Longa vida útil.
- Construção radial inteiramente em aço.

Dimensões disponíveis	
275/90 R 22.5	153G (163A5) *

* Certificação ECE R.54

Pneus radiais multiuso



MPT-01

Padrão da banda de rodagem com excelente tração e propriedades de autolimpeza.

- Adequado principalmente para aplicações de escavadeiras.

Dimensões disponíveis	
280/80-18 (10.5-18)	130B, 140B *
340/80-18 (12.5-18)	132B, 135B, 145B *
340/80-20 (12.5-20)	133B, 136B *
405/70-20 (16/70-20)	14PR, 16PR *
405/70-24 (16/70-24)	14PR *

* Certificação ECE R.106



MPT-03

Banda de rodagem de desenho universal e ótima tração para aplicações dentro e fora da estrada.

- Adequados para veículos de utilização municipal e outros serviços especiais.

Dimensões disponíveis	
12.5-18	10PR (128G), 12PR (131G), 13PR (136G) *
12.5-20	10PR (129G), 12PR (132G) *
14.5-20	12PR *
405/70-20	14PR *
18-19.5	16PR

* Certificação ECE R.54

Pneus radiais multiuso



MPT-04

Padrão da banda de rodagem com excelente durabilidade e resistência.

- Capacidade máxima de tração em solo macio.

Dimensões disponíveis	
340/80-18 IND (12.5-18)	10PR, 12PR, 16PR *
340/80-20 IND (12.5-20)	10PR, 12PR *
360/85-20 IND (14.5-20)	12PR, 14PR *
400/70-20 IND (16.0/70-20)	14PR *
400/70-24 IND	14PR (151D), 156B *
405/70-24	14PR (152B), 156B

* Certificação ECE R.106



MPT-05

Padrão de banda de rodagem universal para serviços pesados em aplicações on e off-road.

- Suitable mainly for municipal, military, on-road service and other special service vehicles.

Dimensões disponíveis	
10.5-20	10PR *
12.5-20	12PR *
14.5-20	12PR *

* Certificação ECE R.54

Pneus radiais multiuso



MPT-06

Tread pattern with excellent traction properties and enhanced lateral stability

- Especially suitable for telescopic handlers and excavators.

Dimensões disponíveis	
18-19.5	16PR
18-19.5	166A8
480/65-22.5 IND (18-22.5)	16PR *

* Certificação ECE R.106



MPT-08

Robust tread pattern with good traction and perfect stability

- Designed especially for excavators and telescopic handlers in hard terrain.

Dimensões disponíveis	
18-19.5	16PR



AR-05 AG trailer
Padrão da banda de rodagem com estrutura longitudinal e lateral que proporciona baixa resistência ao rolamento.

- A construção totalmente em aço protege o pneu contra danos.
- Ombros da banda de rodagem arredondados.
- Aprovado para velocidades de até 100 km/h.

Dimensões disponíveis	
355/60R18 MPT	142J *

* Certificação ECE R.54



TD-10
Padrão da banda de rodagem com barras de tração para eixo motorizado.

Dimensões disponíveis	
275/80-18 MPT (10.5-18)	126D (126E) *
275/80-20 MPT (10.5-20)	123D (123E) *
275/80-20 MPT (10.5-20)	131D (131E) *
335/80-20 MPT (12.5-20)	129D (129E) *
365/80-20 MPT (14.5-20)	132D (132E) *

* Certificação ECE R.106

Tractor Industrial Radial Tyres / Tractor Industrial Diagonal Tyres



TI-20
Adequado para trabalhos em construção, estradas e agricultura.

- Prioridade para a tração.
- Projetado para condições lamacentas.
- Ótima resistência a danos.

Dimensões disponíveis	
340/80R18 IND	143A8 *
480/80R26 IND	160A8 *
440/80R28 IND	156A8 *

* Certificação ECE R.106



TI-02
Versão clássica do padrão da banda de rodagem para uso industrial.

Dimensões disponíveis	
17.5L-24 IND	10PR *

* Certificação ECE R.106

Pneus diagonais para tratores industriais



TI-04
Padrão de banda de rodagem industrial para uso em retroscavadeiras com eixos 4 x 4

Dimensões disponíveis	
16.9-24 IND	12PR *

* Certificação ECE R.106



TI-05
Padrão de piso industrial robusto com excelentes propriedades de tração.

Dimensões disponíveis	
400/80-24 IND (15.5/80-24)	162A8 *
460/70-24 IND (17.5L-24)	159A8 *
500/70-24 IND (19.5L-24)	164A8 *

* Certificação ECE R.106

Pneus diagonais para tratores industriais



TI-06
Padrão industrial robusto com maior resistência a perfurações e desgaste da banda de rodagem.

Dimensões disponíveis	
18.4-26 IND	12PR *
16.9-28 IND	12PR *

* Certificação ECE R.106



TI-09
Banda de rodagem com excelente tração e propriedades de autolimpeza.

Dimensões disponíveis	
440/80-30 IND (16.9-30)	14PR *

* Certificação ECE R.106

Pneus diagonais para tratores industriais



GRIP-n-RIDE
Banda de rodagem adequado para retroscavadeiras e outros tipos de escavadeiras.

- Excelentes propriedades de autolimpeza e reforço da parede lateral.

Dimensões disponíveis	
19.5L-24	12PR *
21L-24 IND	12PR *

* Certificação ECE R.106



TG-01
Banda de rodagem com boa tração.

Dimensões disponíveis	
16.9-24	12PR *
16.9-28	12PR *

* Certificação ECE R.106

Pneus diagonais para tratores industriais/Pneus diagonais agrícolas



TR-09
Banda de rodagem com boa tração.

Dimensões disponíveis	
320/80-18 IND (12.5/80-18)	12PR *
400/75-20 IND (16.0/70-20)	14PR *

* Certificação ECE R.106



TS-05
Banda de rodagem com excelente tração e dirigibilidade

- Também adequado para uso industrial leve.

Dimensões disponíveis	
10.0/75-15.3	8PR, 10PR *
11.5/80-15.3	10PR, 14PR *

* Certificação ECE R.106

Selo do distribuidor

TYokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960
Barueri – SP – Brasil

Você pode encontrar a linha completa de pneus no site www.mitas-tyres.com ou na documentação técnica da Mitas