



mitas-tires.com

# Mitas

Anvelope radiale pentru tractoare



Profilul: HC 2000

## HC 2000 & HC 1000

Noua anvelopă VF (Very High Flexion) pentru tractoare de mare putere

- Presiunea de umflare mai mică asigură o eficiență excelentă de tracțiune.
- Protecție mai bună a solului datorită compactării reduse a solului.
- Capacitate de încărcare mai mare pentru o eficiență mai mare de transport.

Dimensiuni disponibile HC 2000				HC 1000	
VF 420/85 R 28	151D	VF 480/70 R 38	172D	VF 650/65 R 38 NRO	180D
VF 540/65 R 30	155D	VF 520/85 R 42	174B	VF 380/90 R 46	173D
VF 540/65 R 30	161D	VF 650/65 R 42	170D	VF 750/60 R 46 NRO	189D
VF 600/70 R 30	165D	VF 710/70 R 42	179D	VF 380/105 R 50	176D
VF 380/85 R 34	149D	VF 480/80 R 46	164D	VF 480/80 R 50	181D
VF 420/85 R 34	154D	VF 480/80 R 46	175D	VF 320/105 R 54	169D
VF 540/65 R 34	163D	VF 480/95 R 50	170B		
VF 380/95 R 38	154B	VF 380/105 R 54	168B		

Anvelope radiale pentru tractoare



## SFT (Super Flexion Tyre)

Capacitate maximă de încărcare și tracțiune pentru mașini puternice

- Dezvoltat special pentru utilizarea pe tractoare de mare putere.
- Pereții laterali flexibili ultra-rezistenți permit presiuni scăzute de umflare la capacități mari de încărcare.
- Tracțiune maximă și productivitate remarcabilă.

Dimensiuni disponibile					
620/75 R 26	166A8	620/75 R 30	166D	650/85 R 38	173D
750/65 R 26	166D	710/55 R 30	159D	710/70 R 38	166D
750/65 R 26	171D	710/60 R 30	162D	710/70 R 38	171D
540/65 R 28	142D	750/55 R 30	162D	800/70 R 38	173D
600/65 R 28	154D	650/60 R 34	159D	800/70 R 38	178D
600/70 R 28	157D	650/65 R 34	161D	900/60 R 42	180D
600/70 R 28	161D	710/60 R 34	164D	900/60 R 42	180D
540/65 R 30	150D	650/65 R 38	157D	580/85 R 42	163D
600/70 R 30	152D	650/75 R 38	169D	650/75 R 42	165D

Anvelope radiale pentru tractoare



## SST (Silent Speed Tyre)

Anvelopă radială cu zgomot redus destinată utilizării pe șosea, rapidă, confortabilă și liniștită

- Reducerea zgomotului de până la 6 dB(A) în cabină maximizează concentrarea și minimizează stresul.
- Rezistență redusă la rulare, durată lungă de viață a anvelopei și rezistență ridicată la deteriorări.
- Cea mai mare capacitate posibilă de viteză susținută de până la 70 km/h.

Dimensiuni disponibile	
600/65 R 38	153D
650/65 R 38	157D
710/70 R 38	171D
650/65 R 42	165D
710/70 R 42	173D
710/75 R 42	175D

Anvelope radiale pentru tractoare



## AC 65

Anvelopă lată puternică pentru aplicații universale

- Atingere delicată a solului pe terenuri arabile și pe pajiști.
- Confortabil pe drum la viteze mari de până la 65 km/h.
- Capacitate de transport foarte mare datorită volumului mare de aer.
- Extrem de economic datorită tracțiunii excelente și componentelor benzii de rulare cu uzură redusă.

Dimensiuni disponibile		
320/65 R 16	117D	540/65 R 28
420/65 R 20	125D	600/65 R 28
440/65 R 24	128D	540/65 R 30
480/65 R 24	133D	600/65 R 30
540/65 R 24	140D	540/65 R 34
540/65 R 24	146D	600/65 R 34
440/65 R 28	131D	600/65 R 34
480/65 R 28	136D	540/65 R 38
		600/65 R 38

Anvelope radiale pentru tractoare



## HC 70

Reperul general din seria 70 segment larg de anvelope

- Capacitate de încărcare mai mare decât la anvelopele convenționale seria 70.
- Atingerea blândă a solului datorită umerilor rotunjiți și designului crampoanelor.
- Umerii largi ale anvelopei oferă performanțe confortabile și sigure pe drum.
- Costuri de operare reduse datorită alunecării minime.

Dimensiuni disponibile		
320/70 R 24	116D	420/70 R 28
360/70 R 24	122D	480/70 R 28
380/70 R 24	125D	420/70 R 30
420/70 R 24	130D	480/70 R 30
480/70 R 24	138D	480/70 R 30
380/70 R 28	127D	480/70 R 34
		480/70 R 34

Anvelope radiale pentru tractoare



## AC 85

Anvelopă standard modernă, universală, pentru toate aplicațiile

- Anvelopă radială cu caracteristici echilibrate pentru o gamă largă de aplicații atât pe teren, cât și pe șosea.
- Supraforța mai mare de tracțiune datorită designului crampoanelor și pentru lucrările pe pășuni.
- Durată lungă de viață datorită componentelor benzii de rulare rezistent la uzură.

Dimensiuni disponibile							
280/85 R 20	112A8	280/85 R 28	118A8	420/90 R 30	147A8	380/80 R 38	142A8
320/85 R 20	119A8	320/85 R 28	124A8	460/85 R 30	145A8	380/95 R 38	147D
280/85 R 24	115A8	340/85 R 28	127A8	380/85 R 34	146A8	420/85 R 38	144A8
320/85 R 24	122A8	380/85 R 28	133A8	420/85 R 34	142A8	460/85 R 38	149A8
340/85 R 24	125A8	420/85 R 28	139A8	420/85 R 34	147A8	520/85 R 38	155A8
380/85 R 24	131A8	380/85 R 30	135A8	460/85 R 34	147A8	520/85 R 38	169A8
420/85 R 24	137A8	420/85 R 30	140A8	340/85 R 38	133A8	480/80 R 42	151A8
						520/85 R 42	162A8
						480/80 R 46	170A8
						520/85 R 46	158A8
						380/90 R 50	151A8
						480/80 R 50	159A8
						480/95 R 50	164D



## HC 3000 & HC 3000 R

Anvelopă nouă Very High Flexion (VF) destinată combinelor, pentru operațiuni ciclice pe câmp (CFO)

- Presiunea de umflare mai mică oferă o eficiență excelentă de tracțiune.
- Capacitate de încărcare mai mare pentru o eficiență mai mare de transport.
- Amprentă mai mare pentru o mai bună protecție a solului și o compactare redusă a acestuia.

Dimensiuni disponibile			
VF 750/65 R 26 CFO	180B	VF 580/85 R 42 CFO	183B
VF 1000/65 R 32 CFO*	200A8	VF 710/70 R 42 CFO	190B
VF 580/80 R 34 CFO	178B	VF 710/70 R 42 CFO	193B
VF 520/85 R 42 CFO	177B		

\* Profilul HC 3000 R



## SFT CHO (Cyclic Harvesting Operation)

Mai multă sarcină la presiune mai mică în anvelope

- Capacitate maximă de încărcare pentru operațiunilor ciclice de recoltare.
- Presiune minimă de umflare în timpul operațiunilor ciclice de recoltare.
- Stabilitate bună de conducere pe drumuri.
- Reduce compactarea solului datorită amprente mari.
- Îndeplinește toate cerințele legale (lățime limită a vehiculului).

Dimensiuni disponibile					
680/85 R 32 CHO	178A8*	1050/50 R 32 CHO	184A8	900/60 R 38 CHO	181D
800/70 R 32 CHO	175A8	1250/50 R 32 CHO	194A8	680/80 R 42 CHO	180D
900/60 R 32 CHO	176A8	680/80 R 38 CHO	179D	800/70 R 42 CHO	182D
900/70 R 32 CHO	182A8	800/70 R 38 CHO	178D	900/60 R 42 CHO	183D
900/70 R 32 CHO	188A8	800/70 R 38 CHO	181D		

\* Profilul AC 70 G



## SFT, AC 70 H/G/N & AC 75 G

Anvelopă economică pentru manevrabilitate delicată pe sol pentru combine

- Anvelopă pentru combine cu capacitate mare de încărcare și presiune scăzută de umflare.
- Distribuția largă și uniformă a presiunii la sol minimizează presiunea asupra rezistenței solului.
- Vibrații reduse pe șosea.
- Performanță ridicată de kilometraj.

Dimensiuni disponibile SFT			AC 70 H/G/N & AC 75 G		
1000/50 R 25	178A8	1250/50 R 32	188A8	650/75 R 32	167A8 <sup>2</sup>
620/75 R 26	166B	1250/50 R 32	194A8	650/75 R 32	167A8 <sup>1</sup>
620/75 R 30	166D	900/60 R 38	178D	IF 650/75 R 32 CFO	176 A8 <sup>1</sup>
800/70 R 32	175A8	580/85 R 42	163D	650/75 R 32	172A8 <sup>3</sup>
900/60 R 32	176A8	580/85 R 42	168D	680/85 R 32	178 A8 <sup>3</sup>
900/60 R 32	181A8	680/80 R 42	180D	800/65 R 32	172 A8 <sup>2</sup>
900/70 R 32	188A8	IF 900/60 R 42 CFO	192A8	800/65 R 32	178 A8 <sup>4</sup>
1050/50 R 32	178A8				

Profilul: SFT

<sup>1</sup>AC75G; <sup>2</sup>AC70H; <sup>3</sup>AC70G; <sup>4</sup>AC70N



## AGRITERRA 02, 03 & 04

Noua generație de anvelope de flotație

- Omologat pentru viteză de până la 65 km/h.
- Rezistența scăzută la rulare reduce consumul de combustibil.
- Umeri rotunjiți permit un mai bun respect pentru suprafețele acoperite de iarbă.

Dimensiuni disponibile AGRITERRA 02			AGRITERRA 03 & 04		
500/60 R 22.5 IMP	161D	600/55 R 26.5 IMP	165D	600/60 R 30.5 IMP	173D <sup>4</sup>
560/45 R 22.5 IMP	152D	650/55 R 26.5 IMP	169D	680/60 R 30.5 IMP	176D <sup>3</sup>
560/45 R 22.5 IMP	160D	650/65 R 26.5 IMP	174D	750/60 R 30.5 IMP	181D <sup>3</sup>
560/60 R 22.5 IMP	165D	710/50 R 26.5 IMP	170D	800/65 R 32 IMP	185D <sup>4</sup>
600/50 R 22.5 IMP	163D	800/45 R 26.5 IMP	174D		
600/50 R 22.5 IMP	167D	710/50 R 30.5 IMP	173D		
620/40 R 22.5 IMP	158D	850/50 R 30.5 IMP	182D		
710/45 R 22.5 IMP	165D				

<sup>3</sup> AGRITERRA 03; <sup>4</sup> AGRITERRA 04

Profilul: AGRITERRA 02



## HCM (High Capacity Municipal)

Anvelopă universală de rulare silențioasă pentru toate suprafețele și aplicațiile

- Deosebit de potrivit pentru tractoare și echipamente de întreținere municipală și rutieră.
- Durabilitate ridicată datorită construcției radiale cu pliuri de oțel și designului unic al benzii de rulare în partea centrală.
- Caracteristici de tracțiune excepționale datorită mai multor margini pe crampoane. Lățimi diferite ale crampoanelor pe umăr pentru o tracțiune mai bună pe terenuri mai adânci.

Dimensiuni disponibile					
340/80 R 18 IND	138D	360/80 R 28 IND	141D	440/80 R 34 IND	155D
360/80 R 20 IND	143D	440/80 R 28 IND	151D	480/80 R 34 IND	159D
360/80 R 24 IND	139D	440/80 R 30 IND	153D	480/80 R 38 IND	161D
400/80 R 24 IND	144D	400/80 R 28 IND	146D	540/80 R 38 IND	167D
440/80 R 24 IND	149D	540/65 R 30 IND	156D	650/65 R 42 IND	171D



## TI-20 & TI-22

Anvelopă radială universală potrivită pentru agricultură, construcții și lucrări de drumuri

- Profilul îmbunătățit al benzii de rulare poate fi folosit chiar și pe suprafețe moi.
- Durabilitate excelentă.

Dimensiuni disponibile TI-20 & TI-22	
340/80 R 18 IND	143A8
460/70 R 24 IND*	159A8
480/80 R 26 IND	160A8
440/80 R 28 IND	156A8

\* Profilul TI-22



## MPT-01

Anvelopă de tracțiune pentru o gamă largă de aplicații agricole

- Tracțiune excelentă.
- Proprietăți bune de autocurățare.

Dimensiuni disponibile MPT-01	
280/80-18 (10.5-18)	130B, 140B
340/80-18 (12.5-18)	132B, 135B, 145B
340/80-20 (12.5-20)	133B, 136B
405/70-20 (16/70-20)	14PR, 16PR
405/70-24 (16/70-24)	14PR

Ștampila dealer-ului:

Yokohama TWS Czech Republic a.s.  
Švehlova 1900/3  
106 00 Praga 10  
Cehia

Gama completă de anvelope o găsiți pe [www.mitas-tires.com](http://www.mitas-tires.com) sau în documentația tehnică Mitas.